

2021GT規格表

FURY(フレーム)

BBタイプ	83mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	NA
スルーアクスル(リア)	12x148mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1.5インチ
フロントディレクターマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	225mm(トラニオンマウント)
ストローク長	75mm
取り付け幅	22.0mm(ボルト径8mm)
推奨サグ値	27.5=17.1mm~20.6mm/29=17.5mm ~20.8mm
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.6/29X2.5インチ
推奨最大フォーク長	595mm(27.5) 600mm(29)

FORCE 29

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm -P1.75-20mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレクターマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 180~203mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	185mm(トラニオンマウント)
ストローク長	55mm
取り付け幅	37.6mm(ボルト径8mm)
推奨サグ値	12.5mm~14.5mm(25%)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.4インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	581mm

FORCE 27.5

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm - P1.75 - 20mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレクターマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 180~203mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	185mm(トラニオンマウント)
ストローク長	55mm
取り付け幅	37.6mm(ボルト径8mm)
推奨サグ値	12.5mm(25%)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.5インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	540mm

SENSOR ALLOY

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm - P1.75 - 20mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 180~203mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	185mm(トラニオンマウント)
ストローク長	50mm
取り付け幅	37.6mm(ボルト径8mm)
推奨サグ値	12~12.5mm
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.35インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	540mm

ZASKAR(CARBON)

BBタイプ	PF92
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm - P1.75 - 20mm
シートポストクランプ径	35mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	75mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	34.9mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA
ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.3インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	505mm

ZASKAR(ALLOY)/ LT

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	12x148mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm - P1.75 - 20mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	NA
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.25インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	525mm

AVALANCHE(29)

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	141mm (QR)

シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8X1.5インチ(セミインテグラルヘッドセット)
フロントディレラーマウントサイズ	34.9mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.25インチ(実測値)

AVALANCHE (27.5)

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	141mm (QR)
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8X1.5インチ(セミインテグラルヘッドセット)
フロントディレラーマウントサイズ	34.9mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.25インチ(実測値)

AGGRESSOR(27.5)

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm (QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8インチ(セミインテグラルヘッドセット 44.0mm)
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.25インチ(実測値)

PALOMAR AL

BBタイプ	68mm/(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm (QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm (QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8インチ エクスターナルヘッド
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm(バンドタイプ)
ブレーキ台座(フロント)	LinearPull (Vブレーキタイプ)
ブレーキ台座(リア)	LinearPull (Vブレーキタイプ)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.2インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	487mm

GRADE CARBON

BBタイプ	PF30 (68mm)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X12mm (MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm (SYNTACE12X1.0)
スルーアクスル寸法(フロント)	12X125mm-P1.5-10mm (MAXLE)
スルーアクスル寸法(リア)	12X160-P1.0-16.5mm (SYN)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1-1/8X1-1/4インチ(インテグレートッド)

フロントディレラーマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X40C(実測値)

GRADE ALLOY

BBタイプ	68mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X12mm(MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(SYNTACE12X1.0)
スルーアクスル寸法(フロント)	12X125mm-P1.5-10mm(MAXLE)
スルーアクスル寸法(リア)	12X160-P1.0-16.5mm(SYN)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1-1/8X1-1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X40C(実測値)

GT ROAD ALLOY

BBタイプ	68mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	12X100mm(MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(SYNTACE12X1.0)
スルーアクスル寸法(フロント)	12X127mm-P1.5-12mm
スルーアクスル寸法(リア)	12X163-1.0-15mm(SYN)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1-1/8X1-1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X40C(実測値)

トランセオ

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	セミインテグラル(44.0mm)
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
推奨ブレーキローターサイズ	160-180mm
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700CX50mm
推奨最大フォーク長	493mm

ストンパー(エース)

BBタイプ	68mm(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8 エクスターナルヘッド
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	インターナショナル
推奨最大タイヤサイズ(実測)	F=60mm/R=55mm(実測値)

ストンパー(プライム)

BBタイプ	68mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1-1/8 エクスターナルヘッド
ブレーキ台座(フロント)	V/インターナショナル
ブレーキ台座(リア)	V/インターナショナル
推奨最大タイヤサイズ(実測)	F=60mm/R=55mm(実測値)

ランジ 12/16/20

BBタイプ	アメリカン(ミニ)
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
最低シート挿入長	100mm
推奨最大タイヤサイズ	-
フロントブレーキタイプ	シングルピボットキャリパー
リアブレーキタイプ	Vブレーキタイプ
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	110mm

Air

ヘッドチューブ	1-1/1/8
BBタイプ	アメリカン
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
最低シート挿入長	100mm
推奨最大タイヤサイズ	20X2.25(実測値)
リアブレーキタイプ	Uブレーキタイプ
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	14X 110mm

PRO SERIES Heritage 29/26/24

ヘッドチューブ	1・1/1/8(41.8mmインテグラル45° X45° ACB)
BBタイプ	MID(73mm)
シートクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
推奨最大タイヤサイズ	29X2.5(実測値)
リアブレーキタイプ	DISC(インターナショナル)
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	14mmX 135mm(29)

La Bomba

ヘッドチューブ	1・1/1/8-1.5
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	26X2.2(実測値)
リアマウントタイプ	IS DISC
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X 135mm
推奨最大フォーク長	478mm

BK / CONWAY

ヘッドチューブ	1・1/8インチ(45° X45° インテグラル)
BBタイプ	MID(73mm)
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
ブレーキタイプ	Uブレーキ
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm

オーバーロックナット寸法(リア)	14X110mm
------------------	----------

Performer

ヘッドチューブ	1-1/8インチ
BBタイプ	MID
シートクランプ径	NA
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント20X2.35/リヤ20X2.2(実測値)
ブレーキタイプ	Uブレーキ
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	14X110mm

Slammer

ヘッドチューブ	1-1/8インチ
BBタイプ	アメリカン
シートクランプ径	NA
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント20X2.35/リヤ20X2.2(実測値)
ブレーキタイプ	Uブレーキ
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	14X110mm

Speed Serie Micro/Mini

ヘッドチューブ	1インチ(45° X45° インテグラル)
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	25.4mm
シートポスト径	22.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1-1/8(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPull(Vブレーキタイプ)
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X110mm

Speed Serie Jr

ヘッドチューブ	1インチ(45° X45° インテグラル)
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	25.4mm
シートポスト径	22.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1-3/8(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPull(Vブレーキタイプ)
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X110mm

Speed Serie Expert

ヘッドチューブ	1-1/8インチ(45° X45° インテグラル)
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	25.4mm
シートポスト径	22.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1-3/8(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPull(Vブレーキタイプ)
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X110mm

Mach One Pro

ヘッドチューブ	1-1/1/8
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1.75(実測値)
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X110mm

Mach One 24XL

ヘッドチューブ	1-1/8インチ
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	27.2mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント24X2.125/リヤ24X1.75(実測値)
リアブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
フロントOLDサイズ	3/8X100mm
リヤOLDサイズ	3/8X110mm

ガムース 12/16

ヘッドチューブ	1インチ
ステムサイズ	22.2mm
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
フロントOLDサイズ	3/8X100mm
リヤOLDサイズ	3/8X100mm