

取扱説明書

キックスタンド スチール (商品#026644)



〈取付可能パイプ径〉

チェーンステー：最大φ23mmまで

シートステー：最大φ19mmまで

※パイプ形状が角型になっているものは取り付けられません。
※カーボンステーには取り付けられません。

〈取付方法〉

1. キックスタンドのボルトを緩めて、キックスタンド取付金具を取り外す。(写真1)



(写真1)

4. 全体のバランスを見ながら取付位置を決めたら、キックスタンドを固定する。この時、固定ボルトを上から下への順番を繰り返しながら少しずつ増し締めする。(写真5)



(写真5)

2. 完成車の左側リアエンド付近にキックスタンド本体を当てて、取付位置を決める。(写真2)



(写真2)

5. キックスタンドを固定したら、キックスタンドを足で4~5回上げ下げして、しっかり固定されているか確認する。キックスタンドの台座部分が動かなければ固定完了。(写真6)



(写真6)

3. キックスタンド取付金具をキックスタンド本体裏側に押し当て、左側のチェーンステーとシートステーを挟んでボルトで仮止める。(写真3、写真4)



(写真3)



(写真4)

RITWAY
PRODUCTS JAPAN

ライトウェイプロダクツ ジャパン株式会社

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイツ102 TEL03-5950-6002 FAX03-5956-8028

www.riteway-jp.com